

DERBIT S.p.A.

DERIVATI BITUMINOSI E AFFINI

Tel. 051/788296

Telex 51560 Derbigum

40055 CASTENASO - BOLOGNA (ITALY)

data 19/9/77

i. rif.

Vs. rif.

PRATICA 1

oggetto:

COMUNE DI CASTENASO	
19 SFT 1977	
PER. N°	CAT.

AI CONSIGLIO DI FABBRICA
della DERBITALL'ASSESSORATO DI IGIENE E
SANITA' del COMUNE di CASTENASO

AI CONSORZIO SOCIO-SANITARIO

RELAZIONE DI MASSIMA PER IL NUOVO PROCEDIMENTO DI
LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME :

Si prevede di insilare le seguenti materie prime:

- calce (un silos)
- euoprene(" " ")
- polverino di gomma(un silos)
- moplen (quattro silos)

Da appositi autotreni a cisterna le materie prime succitate, con un sistema pneumatico di trasporto, vengono immesse nei silos, muniti di speciali filtri.

PROCEDIMENTO DI LAVORAZIONE

Si premette che l'amianto, in sacchi di politene, attraverso un nastro trasportatore viene immesso nella bonza A. Pertanto nella bonza A avremo una miscela di bitume+amianto. Nella bonza B si immette una quantità proveniente dalla bonza A, aggiungendo P.R.A. (macinato, che arriva col nastro trasportatore), e P.R.I. dal silos. Questa miscela viene scaricata in un mescolatore.. In una seconda fase si preleva dalla bonza A una quantità di miscela che, attraverso la bonza B, viene immessa nello stesso mescolatore. Nella bonza C abbiamo una miscela di bitume+polverino di gomma+ euoprene+moplen+calce+amianto, che viene immessa in un altro mescolatore assieme a una miscela proveniente dalla bonza B completa(2 fasi).

./.

PALETTIZZAZIONE

Dalle tre linee di produzione del DERBIGUM i rotoli, attraverso un sistema di nastri trasportatori, arrivano a un polmone a tre piani (un piano per ogni linea di produzione). Successivamente vengono chiamati dal pallettizzatore con un sistema automatico.

ALIMENTAZIONE LINEE DI PRODUZIONE CON BOBINE IN LANA DI VETRO E POLIESTERE.

Sopra l'impalcato, in un locale chiuso, aerato e condizionato, vengono immesse le bobine sia di lana di vetro che di poliestere e, attraverso delle feritoie, scendono nella vaschetta di impregnazione.

NASTRO TRASPORTATORE PER TRASPORTO BOBINE VELO VETRO E POLIESTERE.

Dal camion le bobine vengono trasportate sull'impalcato tramite un nastro trasportatore.

ASPIRAZIONE VAPORI E FUMI

Sostituzione degli aspiratori attualmente installati con altri più silenziosi e funzionali.

DERBIT S.p.A.
10/6/71